

Ápolási és karbantartási útmutató akrilfelületű bútorokhoz

Az akrilfelületek sajátos felülettel rendelkeznek, mely matt, selyemfényű és magassfényű lehet. Kérjük, távolítsd el a védőfóliát a beszerelést követően! Az akrilfelület a kezelést követően még érzékeny, higroszkópos, a felület a kezelést követően 2 napig a páratartalom függvényében még szárad. Csak ezután lehet a felületek tisztítani, ill. a magassfényű védőlakkot felvinni.

A fa akrilfelületű bútorok egyre népszerűbbek manapság, hiszen modern és elegáns megjelenést kölcsönöznek otthonunknak. Azonban ahhoz, hogy ezek a bútorok hosszú élettartammal rendelkezzenek, fontos, hogy megfelelően tisztítsuk és karbantartsuk őket. Íme egy részletes útmutató, hogyan teheted ezt meg:

1. Először is, távolítsd el a bútorról az összes port vagy egyéb szennyeződést. Ezt megteheted egy puha, nedves vagy száraz ruhával. Ügyelj arra, hogy ne használj durva keféket vagy szivacsot, mert ezek megsérthetik az akrilfelületet.
2. Ha a bútoron vannak foltok vagy zsíros nyomok, akkor használj enyhén nedvesített ruhát, esetleg valamilyen általad választott cseppnyi semleges tisztítószerrel. Ügyelj arra, hogy ne használj erős vegyszereket, mert ezek megsérthetik az akrilfelületet.
3. Ha a bútoron észreveszel kisebb karcolásokat vagy károsodásokat, akkor egy kis mértékű finom pasztát kell a felületre felvinni és puha ronggyal eldolgozni. Ehhez mindenképp kérd szakembereink tanácsát elérhetőségeinken.
4. Amikor a bútor felszíne megszáradt, alkalmazd néhány réteg akrilvédelmet. Vásárolhatsz speciális akril védőfestéket de érdemes lehet általunk megbízott szakemberre bízni a karbantartást. Az akril védelem segít megőrizni a bútor eredeti színét és fényét, valamint véd az újabb károsodások ellen.
5. Ne tedd ki a bútort közvetlen napfénynek vagy hőnek. Az akrilfelület hőmérsékleti változásokra érzékeny lehet, ezért kerülj el a hőforrásokat, mint például fűtőtestek vagy radiátorok közvetlen közelébe helyezni a bútort. Ügyelj arra, hogy forró tárgyak ne kerüljenek a felületre.
6. Rendszeresen töröld le a bútort egy puha, száraz ruhával, hogy elkerüld az összegyűlő por vagy szennyeződések felhalmozódását. Ez segít megőrizni az akrilfelület fényességét és megakadályozza a karcolások kialakulását.
7. Ha nagyobb és vastagabb szennyeződésekkel kell eltávolítani, használhatsz enyhén nedvesített ruhát és egy kevés semleges szappant. Ügyelj arra, hogy alaposan töröld le az összes szappan maradványt, mivel az foltokat okozhat az akrilfelületen.
8. Ha a bútorodon van üveg vagy tükör rész, tisztítsd meg őket speciális üvegtisztítóval, és ne spriccelj közvetlenül az akrilfelületre.
9. Ne helyezz nehéz tárgyakat közvetlenül az akrilfelületre, mert ezek maradandó karcolásokat okozhatnak.

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy dörzsölő hatású tisztítószerekkel a felületet nem tisztítható, mivel így a felület a fényéből veszteni fog. Továbbá alkoholtartalmú tisztítószer, mely gyakran az ablaktisztítószerekben is található sem alkalmazható tisztításra! A szakszerűtlen tisztításból adódó károkat ennek értelmében nem fogadjuk el reklamációként!

Bármely egyéb kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésedre, ne habozz megkeresni minket!

Üdvözlettel:

The Dynesti Crew